



## Verlustfreies CD-Hören

Sehr geehrter Musikliebhaber,

wir möchten Ihnen hier ein **absolut neues** CD - Behandlungsmittel vorstellen, welches erstmals das gesamte Fehlerspektrum der CD eliminiert!

Egal welche Qualität Ihre Anlage besitzt; Sie können alles versucht haben, Das **“Klangfluid II”** setzt am Schluss noch einen “Oben drauf”, und zwar heftig ! Sie werden Ihre CDs ganz **neu** erleben!

Absolut neu ist, das “Klangfluid II” auf der bedruckten Seite der CD die größte Wirkung hat. Hier sollte man meinen, das diese Seite nichts mit dem Klanggeschehen zu tun hat !?!

### Funktionsprinzip - bedruckte Seite:

Das Klangfluid wirkt durch einen “Mehrfacheffekt” auf die musikalischen Eigenschaften der CD. So wird u. a. das

- Resonanzverhalten der CD verbessert,
- statische Ladung, die den Auslesevorgang beeinflusst, wird entfernt und
- die Absorbierung von Streulicht wird verbessert.



### Funktionsprinzip - untere Seite:

Neben den o. a. Eigenschaften hat das Klangfluid an der unteren Seite folgende Wirkung:

- Es werden Trennmittel, die bei der CD-Produktion entstehen, rückstandslos entfernt
- Die CD wird schonend gereinigt und versiegelt

Dadurch wird die bestmögliche Datenauslese von der CD gewährleistet. Die Lasersteuerung sowie die nachgeschaltete Fehlerkorrektur werden deutlich entlastet - das Klangpotential der CD wird voll ausgenutzt.

### Klangliche Veränderungen durch das **“Klangfluid II”**:

Erstmalig wird das gesamte Klangspektrum einer CD, DVD, SACD hörbar. Es entsteht eine einmalige Harmonie und Transparenz im Klangbild. Insbesondere Stimmen werden genauer und natürlicher - ohne jegliche Kompression - wiedergegeben. Die Räumlichkeit nimmt zu und das Klangbild wird analoger.

### *Die CD wird ein neutrales Klangmedium.*

### Preise:

**10 ml** (ausreichend für ca. 100 Behandlungen) € 28,-  
**20 ml** € 49,-

zuzüglich Versandkosten  
**mit 10 Tagen Rückgaberecht!**

In der Zeitschrift **STEREO 7/2001** schreibt Herr Udo Pippert (Stellvertretender Chefredakteur) auf Seite 72:  
 “... die darauf folgende Hörprobe sorgte für Verblüffung. Die Aufnahme schien lauter, dynamischer, aber vor allem nochmals lebendiger und natürlicher.”

### Anwendung:

#### Bedruckte Seite der CD

Je nach Lackierung (glatt oder erhaben) 1 bis 2 Tropfen Klangfluid aufbringen und mit dem Tuch rückstandslos trockenreiben. CD einlegen, hören und staunen!

#### Abzulesende Seite der CD

Nur 1 Tropfen Klangfluid aufbringen, mit dem Tuch vollständig trockenreiben (Wichtig!). CD einlegen, hören und Musik entspannt genießen.

Wirkungsdauer: 4-6 Wochen

Normalerweise sollten auf der unteren Seite keine Rückstände entstehen, deshalb noch einmal der Hinweis: CD vollständig und rückstandslos trockenreiben! Dadurch wird die CD versiegelt und geschützt.